

Bona Hartwachsölpflege

Technisches Merkblatt



Bona Hartwachsölpflege ist eine Mischung aus natürlichen Wachsen, speziell entwickelt für die regelmäßige Reinigung und Pflege von Parkett- und Holzfußböden, die mit Bona Hartwachsöl behandelt wurden. Ferner ist es auch ggf. zur Pflege von UV-geölten Oberflächen geeignet (Probeflächen anlegen). Durch die Anwendung kann ebenfalls der Glanzgrad von Hartwachsöloberflächen erhöht werden.

- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Zur Erzielung eines höheren Glanzgrades kann die Fläche maschinell poliert werden

Technische Daten

Basis:	Carnauba- und Candelilla-Wachse, Paraffine
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Materialtemperatur müssen während des Auftrages +15-25°C betragen
Verbrauch:	Ca. 1 Liter/100m ² , 1 Verschlusskappe für ca. 1m ²
Trockenzeit:	Ca. 2 Std. bei 20°C und 60 % rel. Luftfeuchte
Dosierung:	Nicht verdünnen, Produkt ist gebrauchsfertig
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Einscheibenmaschine, Weißes Pad, fusselfreies Tuch
GISCODE:	GH10
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Flammpunkt:	>28°C
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD oder Interseroh Österreich: über ARA 12830
Abfallschlüsselnummer:	08 01 11
Lagerung:	Nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	6 x 1 Liter im Metallgebilde

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Verarbeitung

1. Zunächst den zu pflegenden Boden durch Trockenreinigung (Saugen, Fegen) von losem Schmutz befreien. Im Anschluss die Oberfläche unter Zuhilfenahme von Bona Cleaner oder Bona Parkett Sprühreiniger feucht reinigen. Bitte beachten Sie hierfür die separaten Verarbeitungshinweise. Oberfläche gründlich trocknen lassen. Hinweis: Wurde der Boden zuvor mit Bona Hartwachsöl behandelt, muss die Oberfläche nach dem letzten Auftrag mindestens 1 Woche abgetrocknet sein.
2. Vor der Verarbeitung von Bona Hartwachsölpflege ist das Gebilde ausreichend zu schütteln. Verteilen Sie Bona Hartwachsölpflege dünn und gleichmäßig mit einem fusselfreien Tuch auf die zuvor gereinigte und abgetrocknete Oberfläche. Bei größeren Flächen verteilen Sie Bona Hartwachsölpflege gleichmäßig und dünn mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad. Die Oberfläche im Anschluss mindestens 2 Std. trocknen lassen. Wird ein höherer Glanzgrad erwünscht kann die Fläche danach mit einem weichen Tuch oder einer Einscheibenmaschine (weißes Pad) poliert werden, bis ein gleichmäßiges Erscheinungsbild der Fläche zu erkennen ist.

Entfernen von Trittspuren/dauerhaften Flecken

Tragen Sie Bona Hartwachsölpflege dünn auf die betroffenen Stellen auf und polieren Sie im Anschluss die Stellen mit einem fusselfreien Tuch aus. Lassen Sie die Oberfläche im Anschluss mind. 2 Stunden trocknen. Falls notwendig können Sie nach einer ausreichenden Trocknung den Glanzgrad durch leichtes Polieren der restlichen Fläche anpassen. Zum Entfernen hartnäckiger Flecken verwenden Sie bitte ein rotes Pad.



Bona Hartwachsölpflege

Technisches Merkblatt



Hinweise

Produktreste auf Werkzeugen können mit Testbenzin entfernt werden. Getränkte Lappen und Pads nur in geschlossenen Behältern oder unter Wasser aufbewahren. Gefahr der Selbstentzündung durch selbsttrocknende Öle.

Pflege

Zur Reinigungs- und Pflege beachten Sie bitte auch die Bona Pflegeanweisungen für mit Bona Hartwachsöl behandelte Parkett- und Holzfußböden

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Service Telefonnummer Deutschland: 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82